



## MiniSuper 迷你金属浴

小巧便捷 安全可靠  
断电保护

MiniSuper 迷你金属浴采用薄膜加热与 PID 自动控温技术，温度、时间设置范围广且可以保持温度恒定，提高了实验室工作效率，应用于样品反应、孵育和保存等过程。

### 应用范围

适用于样品的反应、孵育和保存等过程。

### 产品特点

- **小巧便捷**  
仪器小而轻，使用12 V电源供电，支持车载电源供电，方便携带。
- **断电保护**  
支持断电保护功能。
- **安全可靠**  
内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。



### 配置参数

货号	GT21001	型号	MiniSuper
名称	迷你金属浴	英文名称	Mini Metal Incubator
电源	DC12 V / 2 A	输入功率	24 W
温度设置范围	0°C~100°C	时间设置	1~999 h / 1~999 min / 1~999 sec/∞
控温范围	室温 +5°C~100°C	温度准确性	≤±0.3°C@37°C
温控精度	0.1°C	温度均一性	≤±0.3°C@37°C
升温时间	≤15 min(从 25°C 升温到 100°C)	运行结束恒温	支持
开机自动运行	支持	断电保护	支持
外形尺寸	10.0(W)×13.5(D)×7.5(H) cm	重量	0.4 kg
适配耗材	0.2 mL 锥型底离心管、八联管		

### 订购信息

货号	名称	描述	规格
GT21001	Mini Metal Incubator	MiniSuper 迷你金属浴，标配适配器（16×0.2 mL），不可更换	1/set

400-928-3698

